

Kelin. ay isang bagong na-upgrade na produkto pagkatapos makulay na waterborne epoxy tile grout, hindi lamang nito pinapanatili ang texture ng makulay na waterborne epoxy tile grout, upgrade ang pagganap ng produkto, ngunit din gumagawa ng konstruksiyon mas madali at mas maginhawa. Soft texture, lubos na nagpapakita ng iyong mababang-key luho pandekorasyon estilo. Varieties ng mga kulay, gawin ang iyong palamuti lugar sparkling. Eco-friendly epoxy resin subbase course hayaan ang iyong produkto mas hindi tinatagusan ng tubig, wear-lumalaban, magkaroon ng amag patunay at kahalumigmigan patunay. Natural na buhangin calcined sa mataas na temperatura ay gumagawa ng kulay mas natural at maganda at hindi kailanman fades. Gayundin, ito ay maliwanag bilang porselana pagkatapos cluing nang walang yellowing o decolorizing. Bilang karagdagan, ang pinagsamang ibabaw ay mukhang perpektong angkop sa ceramic tile, tulad ng kalikasan mismo.

Ang produkto ng. [China Sealant Ayusin ang Super Glue Manufacturer.](#) Maaaring mas mahusay na ginagamit sa mga joints ng ceramic tile, bato, salamin, mosaic tile sa pader o harina sa banyo, kusina, kwarto at iba pa. Australia joint research and development products upang gumawa ng mas mahusay na pagganap, at sa pamamagitan ng Chinese Academy of Sciences strategic guidance control ng kalidad, upang gumawa ng kalidad ng produkto matatag. [Kelin epoxy grout S. upplier.](#) upang magbigay sa iyo ng mga produkto ng kalidad.



Varieties ng mga kulay para sa iyong pinili. Nagbibigay din ng mga pasadyang kulay.

- Gray 1#
- Gray 2#
- Gray 3#
- Gray 4#
- Gray 5#
- Gray 6#
- Gray 7#
- Gray 8#
- Gray 9#
- Cement Gray
- Dull Gray
- Silver Gray
- Metal Gray
- Luxury Silver
- Glacier White
- Calaeatta
- Pearl Gold
- Slate Gray
- Terra Brown
- Greyish Green
- Yellow Gray
- Soft Khaki
- Yellowish Brown
- Olive Brown
- Brownness
- Dark Brown
- Reddish Brown
- Rock Bslack



Magbigay ng buong solusyon sa kuwarto ng kuwarto



Maikling proseso ng konstruksiyon



01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

Professional joint-pressing tool.



Two Component Caulking Gun



02 Cutter Knife



03 Pointing trowel



04 Brush



05 Forming Stick



06 Pointing Knife



07 Masking Tape



08 Stainless Steel Ball



09 Cleaning Awl

Kumpanya ng Kumpanya



Pangkalahatang-ideya ng pabrika



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

Sertipikasyon

