

Ang Kelin epoxy tile joints adhesive ay isang bagong na-upgrade na produkto pagkatapos ng makulay na waterborne na epoxy tile grout, hindi lamang nito pinapanatili ang texture ng makulay na waterborne epoxy tile grout, nag-upgrade sa pagganap ng produkto, ngunit ginagawang mas madali at mas maginhawa ang konstruksiyon. Malambot na texture, lubos na nagpapakita ng iyong low-key luxury decorative style. Iba't ibang kulay, gawing kumikinang ang iyong palamuti. Ang Eco-friendly na epoxy resin subbase course ay nagbibigay-daan sa iyong produkto na mas hindi tinatablan ng tubig, wear-resistant, mold proof at moisture proof. Ang natural na buhangin na na-calcined sa mataas na temperatura ay ginagawang mas natural at maganda ang kulay at hindi kumukupas. Gayundin, ito ay kasing liwanag ng porselana pagkatapos mag-cluing nang hindi naninilaw o nag-decolorize. Bilang karagdagan, ang magkasanib na ibabaw ay mukhang perpektong akma sa ceramic tile, tulad ng kalikasan mismo.

Ang produkto ng [Tsina epoxy structural adhesive supplier](#) maaaring mas mahusay na magamit sa mga joints ng ceramic tile, bato, salamin, mosaic tile sa dingding o harina sa banyo, kusina, kwarto at iba pa. Australia magkasanib na pananaliksik at pag-unlad ng mga produkto upang gawin ang mas mahusay na pagganap, at sa pamamagitan ng Chinese Academy of Sciences strategic kalidad kontrol ng gabay, upang gawing matatag ang kalidad ng mga produkto. [China tile at grawt spinner tagagawa](#) para mabigyan ka ng mga de-kalidad na produkto.



Mga iba't ibang kulay para sa iyong pinili. Magbigay din ng mga custom na kulay.

- Gray 1#
- Gray 2#
- Gray 3#
- Gray 4#
- Gray 5#
- Gray 6#
- Gray 7#
- Gray 8#
- Gray 9#
- Cement Gray
- Dull Gray
- Silver Gray
- Metal Gray
- Luxury Silver
- Glacier White
- Calaeatta
- Pearl Gold
- Slate Gray
- Terra Brown
- Greyish Green
- Yellow Gray
- Soft Khaki
- Yellowish Brown
- Olive Brown
- Brownness
- Dark Brown
- Reddish Brown
- Rock Bslack



Magbigay ng Buong Room Gap Solution



Maikling Proseso ng Konstruksyon



01
Clean the tiles and keep it dry



02
Polish with tile wax except the glazed tile



03
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08
Press the grout with professional glue-press tools



09
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10
Keep the tiles dry in 24 hours

Propesyonal na Tool na Pinagsama-samang Pagpindot



Two Component Caulking Gun



02
Cutter Knife



03
Pointing trowel



04
Brush



05
Forming Stick



06
Perching Knife



07
Masking Tape



08
Stainless Steel Ball



09
Cleaning Awl

Pakinabang ng Kumpanya



Pangkalahatang-ideya ng Pabrika



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

Sertipikasyon

