

Ang Kelin waterborne tile grout ay isang bagong produkto batay sa pag-upgrade ng dalawang bahagi ng tile grout. Ito ay isang uri ng mga produktong waterborne epoxy resin, na may mas mahusay na pagganap sa kapaligiran, na malayo sa internasyonal na pamantayan. Kasabay nito, ito ay mold proof, moisture proof, environment friendly, non-toxic at net flavor, pagdaragdag ng negatibong oxygen ion upang linisin ang hangin at alisin ang formaldehyde. Ang mga produkto ng **Tsina sobrang pandikit tagapagtustos** ay isang kagustuhang produkto sa dekorasyon ng pamilya. Australia magkasanib na pananaliksik at pag-unlad ng mga produkto upang gawin ang mas mahusay na pagganap, at sa pamamagitan ng Chinese Academy of Sciences strategic kalidad kontrol ng gabay, upang gawing matatag ang kalidad ng mga produkto.

Ang produkto ay maaaring mas mahusay na magamit sa mga joints ng ceramic tile, bato, salamin, mosaic tile sa dingding o harina sa banyo, kusina, silid-tulugan at iba pa. Ito ay hindi lamang naglalaro ng papel ng pagbubuklod at pagharang, ngunit maaari ring pagandahin ang ceramic tile. Ito ay may sariling katangian: mahusay na uri ng kulay, maliwanag na ningning, at ang ibabaw nito ay maliwanag na parang porselana pagkatapos ng paggamot. **China epoxy grout paggawaurer** ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa iyong bahay.



**Mga iba't ibang kulay para sa iyong pinili. Magbigay din ng mga custom na kulay.**

- Gray 1#
- Gray 2#
- Gray 3#
- Gray 4#
- Gray 5#
- Gray 6#
- Gray 7#
- Gray 8#
- Gray 9#
- Cement Gray
- Dull Gray
- Silver Gray
- Metal Gray
- Luxury Silver
- Glacier White
- Calaeatta
- Pearl Gold
- Slate Gray
- Terra Brown
- Greyish Green
- Yellow Gray
- Soft Khaki
- Yellowish Brown
- Olive Brown
- Brownness
- Dark Brown
- Reddish Brown
- Rock Bslack



**Magbigay ng Buong Room Gap Solution**



**Maikling Proseso ng Konstruksyon**





01  
Clean the tiles and keep it dry



02  
Polish with tile wax except the glazed tile



03  
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04  
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05  
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06  
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07  
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08  
Press the grout with professional glue-press tools



09  
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10  
Keep the tiles dry in 24 hours

### Propesyonal na Tool na Pinagsama-samang Pagpindot



Two Component Caulking Gun



02  
Cutter Knife



03  
Pointing trowel



04  
Brush



05  
Forming Stick



06  
Perching Knife



07  
Masking Tape



08  
Stainless Steel Ball



09  
Cleaning Awl

### Pakinabang ng Kumpanya



### Pangkalahatang-ideya ng Pabrika



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

### Sertipikasyon

