

Ang Kelin Tile Grout ay isang bagong produkto para sa palamuti sa bahay, na lubos sa halip na ahente ng pananahi. Kasabay nito, ito ay proof proof, kahalumigmigan patunay, kapaligiran friendly, non-nakakalason at net lasa, pagdaragdag ng negatibong oxygen ion upang linisin ang hangin. Higit sa lahat, nang hindi patuloy na nakalantad sa mataas na intensity ng sikat ng araw, ang produkto ay hindi magiging yellowing, madaling linisin at lumalaban sa dumi. Ang tile grout ay napakadaling konstruksiyon. Ito ay may mahusay na varieties ng kulay, maliwanag na ningning at ang ibabaw ay maliwanag bilang porselana pagkatapos ng paggamot. Kelin isang mataas na kalidad ng Tsina [Beauty Seam Agent Wholesaler](#). Maligayang pagdating sa pakikipag-ugnay sa amin.

Ang produkto ay maaaring mas mahusay na ginagamit sa mga joints ng ceramic tile, bato, salamin, mosaic tile sa pader o harina sa banyo, kusina, kwarto at iba pa. Australia joint research at development products upang gumawa ng mas mahusay na pagganap, at sa pamamagitan ng Chinese Academy of Sciences strategic control guidance control, upang gumawa ng kalidad ng produkto matatag. Kelin. [Epoxy Gap Filler Manufacturer](#). upang magbigay sa iyo ng mga produkto ng kalidad.



Varieties ng mga kulay para sa iyong pinili. Nagbibigay din ng mga pasadyang kulay.

- Gray 1#
- Gray 2#
- Gray 3#
- Gray 4#
- Gray 5#
- Gray 6#
- Gray 7#
- Gray 8#
- Gray 9#
- Cement Gray
- Dull Gray
- Silver Gray
- Metal Gray
- Luxury Silver
- Glacier White
- Calaeatta
- Pearl Gold
- Slate Gray
- Terra Brown
- Greyish Green
- Yellow Gray
- Soft Khaki
- Yellowish Brown
- Olive Brown
- Brownness
- Dark Brown
- Reddish Brown
- Rock Bslack



Magbigay ng buong solusyon sa kuwarto ng puwang



Maikling proseso ng konstruksiyon



01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

Professional joint-pressing tool.



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife



Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape



Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

Kumpanya ng Kumpanya



Pangkalahatang-ideya ng pabrika



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

Sertipikasyon

