

Kelin polyurea tile grout ay isang bagong overturning produkto. Dahil sa napakahusay na paglaban ng polyurea, paglaban ng kaagnasan, dilaw na paglaban, mataas na temperatura paglaban at iba pang higit na mataas na pagganap, malawak itong ginagamit sa industriya ng militar, industriya ng aerospace at vessels. Bilang karagdagan, ito ay mabilis na nagpapatibay, konstruksiyon at malinis na gilid sa parehong araw, makatipid ng oras at mga gastos sa paggawa. Higit sa lahat, maaari itong itayo sa wet subbase surface, na lubos na malulutas ang problema na hindi maaaring makagawa dahil sa klima at iba pang mga dahilan. Australia pinagsamang pananaliksik at mga produkto ng pag-unlad upang gawin ang mas mahusay na pagganap, at sa pamamagitan ng Chinese Academy of Sciences strategic control guidance ng kalidad, upang gumawa ng mga produkto "kalidad matatag.

Ang produkto ng [Tsina dalawang bahagi adhesive tagagawa](#). Maaaring mas mahusay na ginagamit sa mga joints ng ceramic tile, bato, salamin, mosaic tile sa pader o harina sa banyo, kusina, kwarto at iba pa. China Kelin. [Tile joint sealant. mamamakyaw](#) ay nasa larangan na ito sa loob ng 14 taon. Mayroon kaming sariling R & D team at pabrika. Because materyal na proteksyon sa kapaligiran ay madaling konstruksiyon, makakuha ng malawak na pabor ng mamimili. Kaya kelin. [Waterproof Grout para sa pabrika ng tile](#) magbibigay sa iyo ng mga produkto ng kalidad. Maligayang pagdating sa pakikipag-ugnay [China Mosaic tile grout. factory](#) kung kailangan mo.



**Varieties ng mga kulay para sa iyong pinili. Nagbibigay din ng mga pasadyang kulay.**

- Gray 1#
- Gray 2#
- Gray 3#
- Gray 4#
- Gray 5#
- Gray 6#
- Gray 7#
- Gray 8#
- Gray 9#
- Cement Gray
- Dull Gray
- Silver Gray
- Metal Gray
- Luxury Silver
- Glacier White
- Calaeatta
- Pearl Gold
- Slate Gray
- Terra Brown
- Greyish Green
- Yellow Gray
- Soft Khaki
- Yellowish Brown
- Olive Brown
- Brownness
- Dark Brown
- Reddish Brown
- Rock Bslack



**Magbigay ng buong solusyon sa kuwarto ng kuwarto**



**Maikling proseso ng konstruksiyon**





01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

### Professional joint-pressing tool.



Two Component Caulking Gun



02 Cutter Knife



03 Pointing trowel



04 Brush



05 Forming Stick



06 Perching Knife



07 Masking Tape



08 Stainless Steel Ball



09 Cleaning Awl

### Kumpanya ng Kumpanya



### Pangkalahatang-ideya ng pabrika



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

### Sertipikasyon

