


Ang Kelin Waterborne Tile Grout ay isang bagong produkto batay sa pag-upgrade ng dalawang bahagi ng tile grout. Ito ay isang uri ng mga produkto ng waterborne epoxy dagta, na may mas mahusay na pagganap sa kapaligiran, na malayo sa internasyonal na pamantayan. Sa parehong oras, ito ay amag patunay, kahalumigmigan patunay, kapaligiran friendly, non-nakakalason at net lasa, pagdaragdag ng negatibong oxygen ion upang linisin ang hangin at mapupuksa ang pormaldehyd. Ito ay isang produkto ng kagustuhan sa palamuti ng pamilya. Australia joint research and development products upang gumawa ng mas mahusay na pagganap, at sa pamamagitan ng Chinese Academy of Sciences strategic guidance control ng kalidad, upang gumawa ng kalidad ng produkto matatag.

Ang produkto ay maaaring mas mahusay na ginagamit sa mga joints ng ceramic tile, bato, salamin, mosaic tile sa pader o harina sa banyo, kusina, kwarto at iba pa. Ito ay hindi lamang naglalaro ng papel na ginagampanan ng bonding at pagharang, kundi maaari ring pagandahin ang ceramic tile. Mayroon itong sariling tampok: mahusay na varieties ng kulay, maliwanag na ningning, at ibabaw nito ay maliwanag bilang porselana pagkatapos ng paggamot. [Tsina Kelin Ceramic Tile Seam Supplier.](#) ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa iyong bahay.



Varieties ng mga kulay para sa iyong pinili. Nagbibigay din ng mga pasadyang kulay.

- Gray 1#
- Gray 2#
- Gray 3#
- Gray 4#
- Gray 5#
- Gray 6#
- Gray 7#
- Gray 8#
- Gray 9#
- Cement Gray
- Dull Gray
- Silver Gray
- Metal Gray
- Luxury Silver
- Glacier White
- Calaeatta
- Pearl Gold
- Slate Gray
- Terra Brown
- Greyish Green
- Yellow Gray
- Soft Khaki
- Yellowish Brown
- Olive Brown
- Brownness
- Dark Brown
- Reddish Brown
- Rock Bslack



Magbigay ng buong solusyon sa kuwarto ng kuwarto



Maikling proseso ng konstruksiyon



01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

Professional joint-pressing tool.



Two Component Caulking Gun



02 Cutter Knife



03 Pointing trowel



04 Brush



05 Forming Stick



06 Perching Knife



07 Masking Tape



08 Stainless Steel Ball



09 Cleaning Awl

Kumpanya ng Kumpanya



Pangkalahatang-ideya ng pabrika



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

Sertipikasyon

