

Ang Kelin Tile Grout ay isang bagong produkto para sa palamuti sa bahay, na ganap sa halip na ang ahente ng pananahi. Sa parehong oras, ito ay amag patunay, kahalumigmigan patunay, kapaligiran friendly, non-nakakalason at net lasa, pagdaragdag ng negatibong oxygen ion upang linisin ang hangin. Higit sa lahat, nang hindi patuloy na nakalantad sa mataas na intensity ng sikat ng araw, ang produkto ay hindi magiging yellowing, madaling linisin at lumalaban sa dumi. Ang tile grout ay napakadaling konstruksiyon. Ito ay may mahusay na varieties ng kulay, maliwanag na ningning at ang ibabaw ay maliwanag bilang porselana pagkatapos ng paggamot. Kelin isang mataas na kalidad [Tsina Tile Grout Supplier](#), Maligayang pagdating sa pakikipag-ugnay sa amin.

Ang produkto ay maaaring mas mahusay na ginagamit sa mga joints ng ceramic tile, bato, salamin, mosaic tile sa pader o harina sa banyo, kusina, kwarto at iba pa. Australia joint research and development products upang gumawa ng mas mahusay na pagganap, at sa pamamagitan ng Chinese Academy of Sciences strategic guidance control ng kalidad, upang gumawa ng kalidad ng produkto matatag. [China epoxy resin grout manufacturer](#), upang magbigay sa iyo ng mga produkto ng kalidad.



Varieties ng mga kulay para sa iyong pinili. Nagbibigay din ng mga pasadyang kulay.

- Gray 1#
- Gray 2#
- Gray 3#
- Gray 4#
- Gray 5#
- Gray 6#
- Gray 7#
- Gray 8#
- Gray 9#
- Cement Gray
- Dull Gray
- Silver Gray
- Metal Gray
- Luxury Silver
- Glacier White
- Calaeatta
- Pearl Gold
- Slate Gray
- Terra Brown
- Greyish Green
- Yellow Gray
- Soft Khaki
- Yellowish Brown
- Olive Brown
- Brownness
- Dark Brown
- Reddish Brown
- Rock Bslack



Magbigay ng buong solusyon sa kuwarto ng puwang



Maikling proseso ng konstruksiyon



01
Clean the tiles and keep it dry



02
Polish with tile wax except the glazed tile



03
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08
Press the grout with professional glue-press tools



09
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10
Keep the tiles dry in 24 hours

Professional joint-pressing tool.



Two Component Caulking Gun



02
Cutter Knife



03
Pointing trowel



04
Brush



05
Forming Stick



06
Perching Knife



07
Masking Tape



08
Stainless Steel Ball



09
Cleaning Awl

Kumpanya ng Kumpanya



Pangkalahatang-ideya ng pabrika



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

Sertipikasyon

