

Ang kelin epoxy tile joint adhesive ay isang bagong na-upgrade na produkto pagkatapos ng makulay na waterborne epoxy tile grout, hindi lamang nito pinapanatili ang pagkakayari ng makulay na waterborne epoxy tile grout, ina-upgrade ang pagganap ng produkto, ngunit ginagawang madali at mas maginhawa ang konstruksyon. Malambot na pagkakayari, lubos na ipinapakita ang iyong mababang-key na marangyang pandekorasyon na istilo. Mga iba't ibang kulay, gawing sparkling ang iyong lugar ng dekorasyon. Eco-friendly epoxy resin subbase course hayaan ang iyong produkto nang mas hindi tinatagusan ng tubig, lumalaban sa suot, pruwena ng amag at patunay ng kahalumigmigan. Ang natural na buhangin na naka-calculate sa mataas na temperatura ay ginagawang natural at maganda ang kulay at hindi kailanman kumukupas. Gayundin, ito ay kasing-ilaw ng porselana pagkatapos ng pag-clue nang hindi naninilaw o nabubulok. Bilang karagdagan, ang magkasanib na ibabaw ay mukhang perpektong akma sa ceramic tile, tulad ng likas na katangian mismo. Ang produkto ay maaaring mas mahusay na magamit sa mga kasukasan ng ceramic tile, bato, baso, mosaic tile sa dingding o harina sa banyo, kusina, kwarto at iba pa. Pinagsamang pagsasaliksik at pag-unlad ng mga produkto ng Australia upang gawing mas mahusay ang pagganap, at sa pamamagitan ng gabay sa kalidad ng madiskarteng kontrol sa kalidad ng Chinese Academy of Science, upang gawing matatag ang kalidad ng mga produkto. Maligayang pagdating sa pakikipag-ugnay sa amin-supplier ng kola ng gusali ng konstruksiyon ng Kelin.



**Mga pagkakaiba-iba ng mga kulay para sa iyong pinili. Magbigay din ng mga pasadyang kulay.**

- Gray 1#
- Gray 2#
- Gray 3#
- Gray 4#
- Gray 5#
- Gray 6#
- Gray 7#
- Gray 8#
- Gray 9#
- Cement Gray
- Dull Gray
- Silver Gray
- Metal Gray
- Luxury Silver
- Glacier White
- Calaeatta
- Pearl Gold
- Slate Gray
- Terra Brown
- Greyish Green
- Yellow Gray
- Soft Khaki
- Yellowish Brown
- Olive Brown
- Brownness
- Dark Brown
- Reddish Brown
- Rock Bslack



**Magbigay ng Solusyon sa Buong Silid na Gap**



**Maikling Proseso ng Konstruksiyon**





01  
Clean the tiles and keep it dry



02  
Polish with tile wax except the glazed tile



03  
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04  
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05  
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06  
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07  
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08  
Press the grout with professional glue-press tools



09  
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10  
Keep the tiles dry in 24 hours

### Professional Joint-Pressing Tool



Two Component Caulking Gun



02  
Cutter Knife



03  
Pointing trowel



04  
Brush



05  
Forming Stick



06  
Perching Knife



07  
Masking Tape



08  
Stainless Steel Ball



09  
Cleaning Awl

### Kalamangan ng Kumpanya



## Pangkalahatang-ideya ng Pabrika



Linya ng Creaming Machine



Makina sa Pagsubok



Batching Production Line




Cooling Filling



Pagpuno ng Linya ng Makina



Makina na pinahiran ng pelikula



Real Material Stock



Stock

## Sertipikasyon

