

Ang Kelin Tile Grout ay isang bagong produkto para sa palamuti sa bahay, na lubos sa halip na ahente ng pananahi. Kasabay nito, ito ay proof proof, kahalumigmigan patunay, kapaligiran friendly, non-nakakalason at net lasa, pagdaragdag ng negatibong oxygen ion upang linisin ang hangin. Higit sa lahat, nang hindi patuloy na nakalantad sa mataas na intensity ng sikat ng araw, ang produkto ay hindi magiging yellowing, madaling linisin at lumalaban sa dumi. Australia joint research at development products upang gumawa ng mas mahusay na pagganap, at sa pamamagitan ng Chinese Academy of Sciences strategic control guidance control, upang gumawa ng kalidad ng produkto matatag. Ang tile grout ay napakadaling konstruksiyon.

Pangunahing sangkap	Epoxy dagta, high-end na kulay pulbos
Function.	Ang pagpuno at pagandahin ng tile gap
Shelf life.	Stock sa isang cool at tuyo na lugar sa 0-37 °C para sa 18 buwan
Net weight.	450 ML.
Pag-iimpake	30 set / karton.

Ang produkto ay maaaring mas mahusay na ginagamit sa mga joints ng ceramic tile, bato, salamin, mosaic tile sa pader o sahig sa banyo, kusina, kwarto at iba pa. Ito ay may mahusay na varieties ng kulay, maliwanag na ningning at ang ibabaw ay maliwanag bilang porselana pagkatapos ng paggamot. Kelin isang mataas na kalidad na epoxy tile grout factory. Maligayang pagdating sa pakikipag-ugnay sa amin.



Varieties ng mga kulay para sa iyong pinili. Nagbibigay din ng mga pasadyang kulay.



Magbigay ng buong solusyon sa kuwarto ng kuwarto



Maikling proseso ng konstruksiyon



Linisin ang mga tile at panatilihing tuyo ito.



Polish na may tile waks maliban sa glazed tile.



Buksan at panoorin, ang magkabilang panig ay maaaring extruded samantala.



Tornilyo sa nozzle, ilagay sa grawt gun.



Hilig hiwa ang tuktok ng nozzle sa 45 °.



Squeeze out 60-80cm Long Grout sa forepart.



Pantay na pisilin ang ahente ng tile kasama ang puwang.



Pindutin ang grawt sa mga propesyonal na mga oras at alisin ang labis tool sa pagpindot sa kola. na grawt pagkatapos.



Huwag hawakan sa 4-5 mga oras.



Panatilihin ang mga tile tuyo sa loob ng 24 na oras.


Professional joint-pressing tool.



Two Component Caulking Gun



Kumpanya ng Kumpanya



Pangkalahatang-ideya ng pabrika



Creaming Machine Line.



Pagsubok machine



Batching production line.



Paglamig ng pag-file



Pagpuno ng linya ng makina



Film-coated machine.



Real Material Stock.



Stock

Sertipikasyon

