

Ang Kelin waterborne tile grout ay isang bagong produkto batay sa pag-upgrade ng dalawang bahagi ng tile grout. Ito ay isang uri ng mga produktong waterborne epoxy resin, na may mas mahusay na pagganap sa kapaligiran, na malayo sa internasyonal na pamantayan. Kasabay nito, ito ay mold proof, moisture proof, environment friendly, non-toxic at net flavor, pagdaragdag ng negatibong oxygen ion upang linisin ang hangin at alisin ang formaldehyde. Ang mga produkto ng **Tsina dalawang bahagi na pandikit tagapagtustos** ay isang kagustuhang produkto sa dekorasyon ng pamilya. Australia magkasanib na pananaliksik at pag-unlad ng mga produkto upang gawin ang mas mahusay na pagganap, at sa pamamagitan ng Chinese Academy of Sciences strategic kalidad kontrol ng gabay, upang gawing matatag ang kalidad ng mga produkto.

Ang produkto ay maaaring mas mahusay na magamit sa mga joints ng ceramic tile, bato, salamin, mosaic tile sa dingding o harina sa banyo, kusina, silid-tulugan at iba pa. Ito ay hindi lamang naglalaro ng papel ng pagbubuklod at pagharang, ngunit maaari ring pagandahin ang ceramic tile. Ito ay may sariling katangian: mahusay na mga uri ng kulay, maliwanag na ningning, at ang ibabaw nito ay maliwanag na parang porselana pagkatapos ng paggamot. **China epoxy gap filler paggawaurer** ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa iyong bahay.



Mga iba't ibang kulay para sa iyong pinili. Magbigay din ng mga custom na kulay.

- Gray 1#
- Gray 2#
- Gray 3#
- Gray 4#
- Gray 5#
- Gray 6#
- Gray 7#
- Gray 8#
- Gray 9#
- Cement Gray
- Dull Gray
- Silver Gray
- Metal Gray
- Luxury Silver
- Glacier White
- Calaeatta
- Pearl Gold
- Slate Gray
- Terra Brown
- Greyish Green
- Yellow Gray
- Soft Khaki
- Yellowish Brown
- Olive Brown
- Brownness
- Dark Brown
- Reddish Brown
- Rock Bslack



Magbigay ng Buong Room Gap Solution



Maikling Proseso ng Konstruksyon



01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

Propesyonal na Tool na Pinagsama-samang Pagpindot



Two Component Caulking Gun



02
Cutter Knife



03
Pointing trowel



04
Brush



05
Forming Stick



06
Perching Knife



07
Masking Tape



08
Stainless Steel Ball



09
Cleaning Awl

Pakinabang ng Kumpanya



Pangkalahatang-ideya ng Pabrika



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

Sertipikasyon

