

Ang Kelin polyurea tile grout ay isang bagong overturning na produkto. Dahil sa mahusay na wear-resistance ng POLYUREA, corrosion-resistance, yellow-resistance, high temperature resistance at iba pang superyor na performance, malawak itong ginagamit sa industriya ng militar, aerospace at industriya ng sasakyang-dagat. Bilang karagdagan, ito ay mabilis na nagpapatibay, konstruksyon at malinis na gilid sa parehong araw, makatipid ng oras at mga gastos sa paggawa. Higit sa lahat, maaari itong itayo sa basang subbase na ibabaw, na lubos na nilulutas ang problemang hindi kayang gawin dahil sa klima at iba pang dahilan. Australia magkasanib na pananaliksik at pagpapaunlad ng mga produkto upang gawin ang mas mahusay na pagganap, at sa pamamagitan ng Chinese Academy of Sciences strategic kalidad kontrol ng gabay, upang gawing matatag ang kalidad ng mga produkto.

Ang produkto ng [Tsina waterproof grout para sa tagagawa ng tile](#) maaaring mas mahusay na magamit sa mga joints ng ceramic tile, bato, salamin, mosaic tile sa dingding o harina sa banyo, kusina, kwarto at iba pa. Tsina [Kelin gap filler agent mamamakyaw](#) ay nasa larangang ito sa loob ng 14 na taon. Mayroon kaming sariling R&D team at pabrika. Dahil ang materyal na proteksyon sa kapaligiran ay madaling konstruksyon, makakuha ng malawak na pabor ng mamimili. Kaya [Kelin tunay na supplier ng porcelain glue](#) ay magbibigay sa iyo ng mga de-kalidad na produkto. Maligayang pagdating sa contact [China sealant fix super glue pabrika](#) kung kailangan mo.



**Mga iba't ibang kulay para sa iyong pinili. Magbigay din ng mga custom na kulay.**

- Gray 1#
- Gray 2#
- Gray 3#
- Gray 4#
- Gray 5#
- Gray 6#
- Gray 7#
- Gray 8#
- Gray 9#
- Cement Gray
- Dull Gray
- Silver Gray
- Metal Gray
- Luxury Silver
- Glacier White
- Calaeatta
- Pearl Gold
- Slate Gray
- Terra Brown
- Greyish Green
- Yellow Gray
- Soft Khaki
- Yellowish Brown
- Olive Brown
- Brownness
- Dark Brown
- Reddish Brown
- Rock Bslack



**Magbigay ng Buong Room Gap Solution**



**Maikling Proseso ng Konstruksyon**





01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

### Propesyonal na Tool na Pinagsama-samang Pagpindot



Two Component Caulking Gun



02 Cutter Knife



03 Pointing trowel



04 Brush



05 Forming Stick



06 Perching Knife



07 Masking Tape



08 Stainless Steel Ball



09 Cleaning Awl

### Pakinabang ng Kumpanya



### Pangkalahatang-ideya ng Pabrika



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

### Sertipikasyon

